

BRAVO LIGHTER LED

Lumiance



- โคมदानไลน์แอลอีดีรุ่นประหยัด มีทั้งขนาด 3", 4" และ 6"
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หน้าโคมทำจาก Polycarbonate คุณภาพสูง
- อายุการใช้งานยาวนานกว่า30ปี* หรือ 30,000 ชั่วโมง
- เปิดติดทันที เปิด-ปิดได้บ่อยครั้ง • ให้แสงแบบนุ่มกว้าง
- มีรุ่นแสงวอร์มไวท์และเดย์ไลท์ • ไม่มีความร้อนและรังสี UV, IR
- ไม่มีสารเมอร์คิวรีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



รายการสินค้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ชนิดของแสง	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (CRI)	ความสว่าง (ลูเมน)	ประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต์)	ระดับการกันฝุ่นกันน้ำ (IP)	อายุการใช้งาน (ชม.)	ขนาด (nxmxส) มม.	ขนาดเจาะฝ้า (Cut Out) มม.
BRAVO LIGHTER LED RD 6W	6W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	320	53	20	30,000	120X120X25	110X110
BRAVO LIGHTER LED RD 9W	9W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	500	55	20	30,000	146X146X25	135X135
BRAVO LIGHTER LED RD 12W	12W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	680	56	20	30,000	174X174X25	160X160
BRAVO LIGHTER LED SQ 6W	6W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	320	53	20	30,000	120X120X25	100X100
BRAVO LIGHTER LED SQ 9W	9W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	500	55	20	30,000	150X150X25	130X130
BRAVO LIGHTER LED SQ 12W	12W	220-240V	Warmwhite Daylight	3000K 6500K	80	680	56	20	30,000	170X170X25	150X150

SYL FLAT LED



- โคมไฟแขวนแอลอีดี เหมาะสำหรับส่องสว่างอาคารสำนักงาน ห้องเรียน, ห้องประชุม, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปคุณภาพสูง, ตัวโคมดีไซน์สวยงาม • มี Driver ในตัว
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -25°C ถึง 45°C • มีรุ่นแสงวอร์มไวท์ และคูลไวท์ ซึ่งเป็นสินค้าสั่งทำพิเศษ

รายการสินค้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ชนิดของแสง	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (CRI)	ความสว่าง (ลูเมน)	ประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต์)	ระดับการกันฝุ่นกันน้ำ (IP)	อายุการใช้งาน (ชม.)	ขนาด (nxmxส) มม.
SYL FLAT-WING LED 54W	54W	220-240 V	Daylight	6500K	70	4200	78	IP20	25,000	230x1223x50
SYL FLAT-TUBE LED 18W	18W	220-240 V	Daylight	6000K	75	1500	83	IP65	35,000	48x815x48
SYL FLAT-TUBE LED 36W	36W	220-240 V	Daylight	6000K	75	3000	83	IP65	35,000	48x1395x48

SYL STAR LED



- โคมฉายแอลอีดีขนาดเล็ก มีขนาดวัตต์หลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมสำหรับส่องสว่างอาคาร, สำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ไฟสนาม, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย, ลานจอดรถ และอื่นๆ
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปคุณภาพสูง, ตัวโคมดีไซน์แบบแยก Driver ออกจากหลอดเพื่อการระบายความร้อน เพิ่มอายุการใช้งาน และความสวยงาม • มี Driver ในตัว, ใช้เม็ดหลอดแอลอีดีของ CREE
- ตัวโคมมีให้เลือก 2 สี คือสีเทาและสีดำ • มี Anti-glare grid เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อกันแสงแยงตา
- มีมุมแสงให้เลือก 4 แบบ 15°/30°/45°/60°
- มีรุ่นแสงขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน แดง และ RGB เป็นสินค้ามาตรฐาน

รายการสินค้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ชนิดของแสง	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (CRI)	ความสว่าง (ลูเมน)	ประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต์)	ระดับการกันฝุ่นกันน้ำ (IP)	อายุการใช้งาน (ชม.)	ขนาด (nxmxส) มม.
SYL STAR SQ LED 9x1W	9W	220-240 V	ขาว	-	>70	-	-	IP66	50,000	112x128x200
SYL STAR SQ LED 18x1W	18W	220-240 V	ขาว	-	>70	-	-	IP66	50,000	198x128x200
SYL STAR SQ LED 36x1W	36W	220-240 V	ขาว	-	>70	-	-	IP66	50,000	198x160x286
SYL STAR RD LED 3x3W	9W	220-240 V	ขาว	-	>70	-	-	IP66	50,000	84x133x155